

Objednací číslo:

3500241	Balení 5 kg
3500242	Balení 10 kg
3500243	Balení 20 kg
3500244	Balení 30 kg

Cena za kg

P-AL

Přípravek na moření a čištění hliníku nástřikem.
Hliník, měď a slitiny mědi (bronz, mosaz)

Dodání:

Zásilkovou službou do 2 týdnů.

Nástřik

Ponor

Oplach vodou

Použití

Pelox P-AL je nepáchnoucí a vysoce účinný mořidlo a čistící přípravek na hliník a barevné kovy, jako měď a její slitiny – bronz a mosaz. Přípravek bez obtíží odstraňuje oxidy, náběhové barvy a znečištění na povrchu výrobku. Po aplikaci přípravku je povrch oproti stavu před použitím světlejší a vizuálně sjednocený.

Aplikace

Přípravek P-AL se aplikuje na povrch výrobku nástřikem a nebo ponorem. Z 1 kg přípravku lze ošetřit v neředěném stavu 8 + 12 m² plochy. Podle druhu materiálu je možné ředit přípravek v poměru 1:1 až 1:3 s pitnou vodou. Doba působení se za normálních podmínek pohybuje mezi 5 + 20 minutami. Po tomto ošetření je povrch (kovově čistý), připraven pro další následné operace, jako jsou lakování nebo povlakování. Doporučený rozsah teplot pro aplikaci je 12°C až 25°C.

Doporučení:

Před provozním nasazením se doporučuje vyzkoušet vhodné naředění a čas působení pro dosažení vzhledového sjednocení a zároveň optimální spotřeby při aplikaci na daný materiál.

Likvidace

Likvidaci oplachových vod se zbytky odmašťovačů neutralizujeme

- neutralizačním roztokem Pelox HD nebo
- 10% roztokem vápenného mléka v neutralizační stanici
- Plastové obaly předáme firmě s oprávněním likvidovat kontaminované obaly

Balení

Přípravek Pelox P-AL se obvykle dodává v pětikilovém nebo dvacetikilovém balení.

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Vydatnost

Z jednoho kilogramu mořidla a čistíče ploch hliníku P-AL lze ošetřit 8 + 12 m² mořené plochy. Vydatnost je v závislosti na znečištění ošetřovaného povrchu, ředění, druhu materiálu a způsobu nanášení.

Vybavení pracovníka:

Pracovník při práci s mořidlem a čistíčem ploch hliníku musí být vybaven kyselinovzdorným kabátem a kalhotami, rukavicemi, gumovou obuví.

Ostatní bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v bezpečnostním listu, který obdrží každý zákazník při prvním nákupu přípravku P-AL.



Bezpečnostní pokyny

Seznam standardních vět o nebezpečnosti H-věty:

- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H302 Zdraví škodlivý při požití.
- H311 Toxický při styku s kůží.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení P-věty:

- P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
- P405 Skladujte uzamčené.



GHS05

GHS06